



DEPRAG

MICROMAT-ULTRA

Visseuse MICROMAT Forme droite

Couples de 0,02 à 0,7 Nm

- **Le plus petit couple sur le marche**
- **Précise et non influencable**
- **Presque pas plus grosse qu'un stylo bille**
- **Ergonomique, silencieuse, robuste**

Les couples réglés au départ ne seront pas influencés par le mode de travail ou les variations de pression et ainsi maintenues dans les caractéristiques du type de vissage; ils sont donc pré-réglables.

La force spécifique de la MICROMAT réside dans le vissage à des couples très faibles jusqu'à l'extrême de la plage de 0,02 Nm. Dans ce domaine on ne peut pas seulement visser mais aussi ajuster. Le limiteur de couple de haute précision de la MICROMAT travaille suivant un principe éprouvé depuis longtemps chez DEPRAG, le limiteur à déclenchement et séparation.

Pour les vis apparentes ayant une surface fragile, nous recommandons notre visseuse MICROMAT avec rotation de recherche, qui entraîne tout d'abord la lame à faible vitesse pour prendre l'empreinte, puis, par une simple pression, passe en vitesse de fonctionnement normale.



Caractéristiques techniques

| Version | | Moteur n° 0 | | | | Moteur n° 0 avec rotation de recherche |
|---|--------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--|
| Visseuse rotation et déclenchement à droite démarrage par pression | Type Référence | 345-308 339267 A | 345-408 345763 A | 345-708 385162 A | 345-508 339268 A | 345-508-2 341337 B |
| Vis | jusqu'à | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Couple de vissage min. | Ncm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cas de vissage souple max. | Ncm | 50 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Cas de vissage dur max. | Ncm | 60 | 55 | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse à vide | min ⁻¹ | 1600 | 1100 | 560 | 350 | 80/350 |
| Cons. d'air | m ³ /min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ø moyen Poignée | mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Longueur | mm | 152 | 152 | 158 | 158 | 158 |
| Poids | kg | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
| Niveau de bruit | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Diamètre du tuyau pour arrivée air comprimé | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamètre du tuyau pour aspiration vis | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broche de sortie six pans creux DIN 3126 | | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Avec mandrin rapide | | oui | oui | oui | oui | oui |
| Visseuse réversible rotation à droite démarrage par pression | Type Référence | 345-308U 339269 A | 345-408U 345764 A | 345-708U 385163 A | 345-508U 339270 A | 345-508U2 341124 B |
| Vis | jusqu'à | M3 | M3 | M3 | M3 | M3 |
| Couple de vissage min. | Ncm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Cas de vissage souple max. | Ncm | 40 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| Cas de vissage dur max. | Ncm | 50 | 50 | 70 | 70 | 70 |
| Vitesse à vide | min ⁻¹ | 1300 | 950 | 500 | 300 | 70/300 |
| Cons. d'air | m ³ /min | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 |
| ø moyen Poignée | mm | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| Longueur | mm | 167 | 167 | 173 | 173 | 173 |
| Poids | kg | 0,17 | 0,17 | 0,18 | 0,18 | 0,18 |
| Niveau de bruit | dB(A) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
| Diamètre du tuyau pour arrivée air comprimé | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Diamètre du tuyau pour aspiration vis | mm | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Broche de sortie six pans creux DIN 3126 | | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
| Avec mandrin rapide | | oui | oui | oui | oui | oui |

Caractéristiques pour alimentation d'air 6,3 bar

Accessoires standards:

Raccord rapide, graisseur (monte)
1 Jeu d'outils de réglage
1 Jeu de ressorts limiteurs

Accessoires sur demande:

| | | |
|--|-----------|----------|
| tuyau d'échappement d'air 0,4 m | Référence | 326520 |
| Douille à ressort cpl. (nécessaire si utilisé avec douille de guidage, voir prospectus D 3320) | Référence | 364670 A |

DEPRAG

DEPRAG France

9, rue du Général Frère
F-67500 Haguenau
Tel. +33 388 / 06.14.17
Fax +33 388 / 93.01.08
e-mail: depragfrance@evc.net



CERTIFIE SELON DIN EN ISO 9001