




Akku Schlagschrauber mit Abschaltung

Die Lösung, wenn Kabel und Schläuche stören Pistolenform - Drehmomente bis 250 Nm

- maximale Flexibilität
- leistungsstark
- wirtschaftlich und zuverlässig
- bedienerfeundlich



Anwendungsbereiche ergeben sich u.a. in Montage und Instandhaltung, in der Automobilindustrie, der Bauindustrie sowie im Maschinenbau.









VORTEILE

Leistungsstark

Der Schrauber ist mit einem bürstenlosen Antriebsmotor ausgestattet.

Geringe Energieverluste und eine hohe Schraubleistung, die hohe Drehmomente bei gleichzeitig hoher Abtriebsdrehzahl ermöglicht, zeichnen diesen Motor aus.

Der Akku Schlagschrauber eignet sich für Drehmomente bis 250 Nm.

Maximale Flexibilität

Bei vielen Montageaufgaben stören Elektrokabel oder Druckluftschläuche. Für diese Montageaufgaben sind Akkuschrauber bestens geeignet.

Wirtschaftlich und zuverlässig

Robuste Antriebstechnik garantiert hohe Verschleißfestigkeit und dauerhafte Zuverlässigkeit.

Bedienerfreundlich

Geringes Werkzeuggewicht und ergonomische Bauform ermöglichen dem Werker ermüdungsfreies Arbeiten.

Technische Daten Akku Schlagschrauber, handgeführt, Pistolenform

Schrauber umsteuerbar Tastenstart	Typ Bestell-Nr.	342APTS-250 385880A
Betriebsspannung	V	18
Leerlaufdrehzahl	min-1	2300
Schläge pro Minute	min-1	3200
Drehmoment max.	Nm	250
Abmessungen ohne Akku (TxLxH)	mm	90 x 190 x 203
Abmessungen mit Akku	mm	90 x 190 x 253
Gewicht (ohne Akku)	kg	1,1
Außenvierkant DIN 3121	mm	12,5 (1/2")

ZUBEHÖR

Notwendiges Zubehör			
Akku Energieinhalt Gewicht Abmessungen (BxTxH)	Typ Bestell-Nr. Wh kg mm	Li-Ion 18V 70Wh 815377 70 0,70 119 x 90 x 59	 integrierte Elektronik für Kommunikation mit der Schraubelektronik und Verwaltung des Ladezustandes hochstromfähige Zellen mit hoher Leistungsdichte Schutzfunktionen wie Tiefentladung, Kurzschluss und Überladung optimierte Ladung der Einzelzellen
Ladegerät Betriebsspannung (AC) Gewicht Abmessungen (BxTxH)	Typ Bestell-Nr. V kg mm	Li-lon 18V 815379 90-240 0,55 115 x 147 x 84	- Anzeige des Ladezustandes über LED's und Signal - Akkuerkennung - intelligentes Schnell-Ladegerät (80 % in 30 Minuten) - Warnsignale
Netzkabel für Ladegerät Netzkabel EU (2m) Netzkabel US (2m) Netzkabel UK (2m)	Typ Bestell-Nr. Typ Bestell-Nr. Typ Bestell-Nr.	KN-NG40-EU 833790 KN-NG40-US 833791 KN-NG40-UK	



